



Kompensator

NBR (Nitrilkautschuk)



- ☐ Norm (Flansche) : Das Bohrbild der Flansche entspricht der DIN 2632 (PN10).
- ☐ Material (Flansch) : Stahl verzinkt, Edelstahl auf Anfrage
- ☐ Betriebsdruck¹ : 16 bar bis +50 °C, 12 bar bis +70 °C, 10 bar bis +80 °C
- ☐ Betriebsunterdruck : -0,2 bar mit Vakuumschraube auf Anfrage
- ☐ Temperatur : -45 °C bis +80 °C (medienabhängig)
- ☐ Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- ☐ Haupteigenschaften : Eignung für Öle, Treibstoffe, Gas
- ☐ Konstruktion : Innenseele : NBR
Außendecke : CR
Druckträger : Textilgeflecht

Bestell-Nr.	Typ/DN	Balg			Dehnungsaufnahme			Preis
		L - mm -	di - mm -	D - mm -	axial +/- - mm -	lateral +/- - mm -	angular +/- - grad -	
kiewinbnd020	BND020	130	20	65	30	30	35	
kiewinbnd025	BND025	130	25	65	30	30	35	
kiewinbnd032	BND032	130	32	65	30	30	35	
kiewinbnd040	BND040	130	40	74	30	30	35	
kiewinbnd050	BND050	130	50	86	30	30	35	
kiewinbnd065	BND065	130	65	105	30	30	30	
kiewinbnd080	BND080	130	80	118	30	30	30	
kiewinbnd100	BND100	130	100	137	30	30	25	
kiewinbnd125	BND125	130	125	166	30	30	25	
kiewinbnd150	BND150	130	150	192	30	30	20	
kiewinbnd200	BND200	130	200	252	30	30	15	
kiewinbnd250	BND250	130	250	304	30	30	10	
kiewinbnd300	BND300	130	300	354	30	30	10	
kiewinbnd350	BND350	200	350	412	30/50	30	6	
kiewinbnd400	BND400	200	400	470	30/50	30	8	
kiewinbnd500	BND500	200	500	570	30/50	30	6	
kiewinbnd600	BND600	200	600	675	30/50	30	6	
kiewinbnd700	BND700	250	700	780	30/50	30	6	
kiewinbnd800	BND800	250	800	887	30/50	30	5	
kiewinbnd900	BND900	300	900	985	30/50	30	4	
kiewinbndx10	BND1000	300	1000	1085	30/50	30	4	

¹ zutreffend bis DN400, ab DN500 auf Anfrage