

Kompensator

CSM (Hypalon)



Typ „BHD"



- ❒ Norm (Flansche) : Das Bohrbild der Flansche entspricht der DIN 2632 (PN10).
- ❒ Material (Flansch) : Stahl verzinkt, Edelstahl auf Anfrage
- ❒ Betriebsdruck[1] : 16 bar bis +50°C, 12 bar bis +70°C, 10 bar bis +80°C
- ❒ Betriebsunterdruck : -0,2 bar mit Vakuumspirale auf Anfrage
- ❒ Temperatur : -45°C bis +80°C (medienabhängig)
- ❒ Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- ❒ Haupteigenschaften : Eignung für hohe chemische Belastung
- ❒ Konstruktion : Innenseele : CSM
  Außendecke : CSM
  Druckträger : Textilgeflecht

Bestell-Nr.	Typ/DN	Balg			Dehnungsaufnahme			Preis
					axial	lateral	angular	
		L	di	D	+/-	+/-	+/-	
		- mm -	- mm -	- mm -	- mm -	- mm -	- grad -	- €/Stück -
kiewihbhd020	BHD020	130	20	65	30	30	35	
kiewihbhd025	BHD025	130	25	65	30	30	35	
kiewihbhd032	BHD032	130	32	65	30	30	35	
kiewihbhd040	BHD040	130	40	74	30	30	35	
kiewihbhd050	BHD050	130	50	86	30	30	35	
kiewihbhd065	BHD065	130	65	105	30	30	30	
kiewihbhd080	BHD080	130	80	118	30	30	30	
kiewihbhd100	BHD100	130	100	137	30	30	25	
kiewihbhd125	BHD125	130	125	166	30	30	25	
kiewihbhd150	BHD150	130	150	192	30	30	20	
kiewihbhd200	BHD200	130	200	252	30	30	15	
kiewihbhd250	BHD250	130	250	304	30	30	10	
kiewihbhd300	BHD300	130	300	354	30	30	10	
kiewihbhd350	BHD350	200	350	412	30/50	30	6	
kiewihbhd400	BHD400	200	400	470	30/50	30	8	
kiewihbhd500	BHD500	200	500	570	30/50	30	6	
kiewihbhd600	BHD600	200	600	675	30/50	30	6	
kiewihbhd700	BHD700	250	700	780	30/50	30	6	
kiewihbhd800	BHD800	250	800	887	30/50	30	5	
kiewihbhd900	BHD900	300	900	985	30/50	30	4	
kiewihbhdx10	BHD1000	300	1000	1085	30/50	30	4	

[1] zutreffend bis DN400, ab DN500 auf Anfrage