

## Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung

Edelstahl

für Dampfeinsatz geeignet



PS<sub>max</sub> = 100bar, TS<sub>max</sub> = +230 °C

- Norm (Halbschalen) : DIN EN 14423 vormals DIN 2826  
Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999, NPT = ANSI/ASME B1.20.1-83
- Material (Standard) : Schlauchverschraubung : VA = 1.4571  
Halbschalen : Messing (Edelstahl auf Anfrage)  
Schrauben : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28  
Halbschalen : Seite 5.2

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform Gewinde	Material	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde					
a1vss013r13v	VSS13	13x6	R 1/2"	Gew./fld.	VA	0,44	1	
a1vss013n13v			1/2" NPT	Gew.		0,45	1	
a1vss013r19v			R 3/4"	Gew./fld.		0,48	1	
a1vss019r19v	VSS19	19x7	R 3/4"	Gew./fld.	VA	0,73	1	
a1vss019n19v			3/4" NPT	Gew.		0,73	1	
a1vss019r25v			R 1"	Gew./fld.		0,81	1	
a1vss025r25v	VSS25	25x7,5	R 1"	Gew./fld.	VA	0,87	1	
a1vss025n25v			1" NPT	Gew.		0,87	1	
a1vss032r32v	VSS32	32x8	R 1 1/4"	Gew./fld.	VA	1,20	1	
a1vss032n32v			1 1/4" NPT	Gew.		1,20	1	
a1vss038r38v	VSS38	38x8	R 1 1/2"	Gew./fld.	VA	1,95	1	
a1vss038n38v			1 1/2" NPT	Gew.		1,95	1	
a1vss050r50v	VSS50	50x9	R 2"	Gew./fld.	VA	2,45	1	
a1vss050n50v			2" NPT	Gew.		2,45	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde		Kuppl.	Dichtung			
a1mss013g13v	MSS13	13x6	G 1/2"	fld.	VA	Te	0,45	2	
a1mss013g19v			G 3/4"				0,49	2	
a1mss019g19v	MSS19	19x7	G 3/4"	fld.	VA	Te	0,74	2	
a1mss019g25v			G 1"				0,81	2	
a1mss025g25v	MSS25	25x7,5	G 1"	fld.	VA	Te	0,88	2	
a1mss025g32v			G 1 1/4"				0,97	2	
a1mss032g32v	MSS32	32x8	G 1 1/4"	fld.	VA	Te	1,15	2	
a1mss038g38v	MSS38	38x8	G 1 1/2"	fld.	VA	Te	1,95	2	
a1mss050g50v	MSS50	50x9	G 2"	fld.	VA	Te	2,50	2	