



Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung

Stahl

für Dampfeinsatz geeignet



Typ „VSS“ (Abb. 1)



Typ „MSS“ (Abb. 2)

PS_{max}= 100bar, TS_{max}= +230 °C

- Norm (Halbschalen) : DIN EN 14423 vormals DIN 2826
Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999, NPT = ANSI/ASME B1.20.1-83
- Material (Standard) : Schlauchverschraubung : Stahl verzinkt
Halbschalen : Messing (Edelstahl auf Anfrage)
Schrauben : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28
Halbschalen : Seite 5.2

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform Gewinde	Material	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde					
a1vss013r13s	VSS13	13x6	R 1/2"	Gew./fld.	St	0,44	1	
a1vss013n13s			1/2" NPT	Gew.		0,45	1	
a1vss013r19s			R 3/4"	Gew./fld.		0,48	1	
a1vss019r19s	VSS19	19x7	R 3/4"	Gew./fld.	St	0,73	1	
a1vss019n19s			3/4" NPT	Gew.		0,73	1	
a1vss019r25s			R 1"	Gew./fld.		0,81	1	
a1vss025r25s	VSS25	25x7,5	R 1"	Gew./fld.	St	0,87	1	
a1vss025n25s			1" NPT	Gew.		0,87	1	
a1vss032r32s	VSS32	32x8	R 1 1/4"	Gew./fld.	St	1,20	1	
a1vss032n32s			1 1/4" NPT	Gew.		1,20	1	
a1vss038r38s	VSS38	38x8	R 1 1/2"	Gew./fld.	St	1,95	1	
a1vss038n38s			1 1/2" NPT	Gew.		1,95	1	
a1vss050r50s	VSS50	50x9	R 2"	Gew./fld.	St	2,45	1	
a1vss050n50s			2" NPT	Gew.		2,45	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde		Kuppl.	Dichtung			
a1mss013g13s	MSS13	13x6	G 1/2"	fld.	St	No	0,45	2	
a1mss013k13s			G 1/2"	kon.		-	0,45	2	
a1mss013g19s			G 3/4"	fld.		No	0,49	2	
a1mss019g19s	MSS19	19x7	G 3/4"	fld.	St	No	0,74	2	
a1mss019k19s			G 3/4"	kon.		-	0,74	2	
a1mss019g25s			G 1"	fld.		No	0,81	2	
a1mss025g25s	MSS25	25x7,5	G 1"	fld.	St	No	0,88	2	
a1mss025k25s			G 1"	kon.		-	0,89	2	
a1mss025g32s			G 1 1/4"	fld.		No	0,97	2	
a1mss032g32s	MSS32	32x8	G 1 1/4"	fld.	St	No	1,15	2	
a1mss032k32s			G 1 1/4"	kon.		-	1,15	2	
a1mss038g38s	MSS38	38x8	G 1 1/2"	fld.	St	No	1,95	2	
a1mss038k38s			G 1 1/2"	kon.		-	1,95	2	
a1mss050g50s	MSS50	50x9	G 2"	fld.	St	No	2,50	2	
a1mss050k50s			G 2"	kon.		-	2,50	2	