


Gewindeverbindung

Nippel mit Anschweißende

Aluminium



- Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999
- Material (Standard) : Aluminium

Bestell.-Nr	Typ/DN	NW Gewinde	Dichtform Gewinde	Material Kupplung	Abmessung			Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
					D	d	L		
a1ann013rxxa	ANN013	R ^{1/2} "	Gew.	Al	21,0	4,0	35	0,02	
a1ann019rxxa	ANN019	R ^{3/4} "	Gew.	Al	27,0	4,5	35	0,03	
a1ann025gxxa	ANN025	G 1"	fld.	Al	33,0	5,0	35	0,04	
a1ann032gxxa	ANN032	G 1 ^{1/4} "	fld.	Al	42,0	5,0	35	0,05	
a1ann038gxxa	ANN038	G 1 ^{1/2} "	fld.	Al	48,0	5,0	35	0,06	
a1ann050gxxa	ANN050	G 2"	fld.	Al	60,0	6,0	45	0,11	
a1ann063gxxa	ANN063	G 2 ^{1/2} "	fld.	Al	75,0	6,0	45	0,12	
a1ann075gxxa	ANN075	G 3"	fld.	Al	89,0	7,0	45	0,21	
a1ann100gxxa	ANN100	G 4"	fld.	Al	114,0	7,0	45	0,31	