



Flanschverbindung mit Schalenverschraubung

Edelstahl

PN 25/40



Typ „FLS“ (Abb. 1)



Typ „FVS“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Halbschalen) : DIN EN 14420 vormals DIN 2817
Norm (Flansche) : DIN 2634, DIN 2635, DIN 2676
- ☐ Material (Standard) : VA/VA : Schlauchstutzen und Losflansch aus 1.4571
VA/St : Schlauchstutzen aus 1.4571, Losflansch aus Stahl verz.
VA : Schlauchstutzen und Festflansch aus 1.4571
Halbschalen : Al (Edelstahl und Messing auf Anfrage)
Schrauben : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- ☐ Ersatzteile : Halbschalen : Seite 5.2

Bestell-Nr.	DN Flansch - mm -	NW Schlauch - mm -	Ausführung	Material	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
afls013154vv	DN15, PN25/40	13x5	Losflansch	VA/VA	1,2	1	
afls013154vs	DN15, PN25/40	13x5	Losflansch	VA/St	1,2	1	
afvs013154xv	DN15, PN25/40	13x5	Festflansch	VA	1,1	2	
afls019204vv	DN20, PN25/40	19x6	Losflansch	VA/VA	1,4	1	
afls019204vs	DN20, PN25/40	19x6	Losflansch	VA/St	1,4	1	
afvs019204xv	DN20, PN25/40	19x6	Festflansch	VA	1,3	2	
afls025xx4vv	DN25, PN25/40	25x6	Losflansch	VA/VA	1,9	1	
afls025xx4vs	DN25, PN25/40	25x6	Losflansch	VA/St	1,9	1	
afvs025xx4xv	DN25, PN25/40	25x6	Festflansch	VA	1,6	2	
afls032xx4vv	DN32, PN25/40	32x6	Losflansch	VA/VA	2,6	1	
afls032xx4vs	DN32, PN25/40	32x6	Losflansch	VA/St	2,6	1	
afvs032xx4xv	DN32, PN25/40	32x6	Festflansch	VA	2,2	2	
afls038404vv	DN40, PN25/40	38x6,5	Losflansch	VA/VA	3,0	1	
afls038404vs	DN40, PN25/40	38x6,5	Losflansch	VA/St	3,0	1	
afvs038404xv	DN40, PN25/40	38x6,5	Festflansch	VA	2,8	2	
afls050xx4vv	DN50, PN25/40	50x8	Losflansch	VA/VA	4,2	1	
afls050xx4vs	DN50, PN25/40	50x8	Losflansch	VA/St	4,2	1	
afvs050xx4xv	DN50, PN25/40	50x8	Festflansch	VA	3,5	2	
afls063654vv	DN65, PN25/40	63x8	Losflansch	VA/VA	5,3	1	
afls063654vs	DN65, PN25/40	63x8	Losflansch	VA/St	5,3	1	
afvs063654xv	DN65, PN25/40	63x8	Festflansch	VA	4,8	2	
afls075804vv	DN80, PN25/40	75x8	Losflansch	VA/VA	6,6	1	
afls075804vs	DN80, PN25/40	75x8	Losflansch	VA/St	6,6	1	
afvs075804xv	DN80, PN25/40	75x8	Festflansch	VA	5,9	2	
afls100xx4vv	DN100, PN25/40	100x8	Losflansch	VA/VA	9,8	1	
afls100xx4vs	DN100, PN25/40	100x8	Losflansch	VA/St	9,8	1	
afvs100xx4xv	DN100, PN25/40	100x8	Festflansch	VA	8,9	2	