

Flanschverbindung

mit Außengewinde


Edelstahl

Stahl


Aluminium

Polypropylen

PN 10/16



Typ „FGN“ (Abb. 1)



Typ „FGN“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Flansche) : DIN 2632, DIN 2633
Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999
- ☐ Material (Standard) : VA = 1.4571 bzw. 1.4401

Bestell-Nr.	DN Flansch	Gewinde	Baulänge - mm -	Material	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
afgng025xx2v	DN25, PN10/16	G 1"	73	VA	1,3	2	
afgng032xx2v	DN32, PN10/16	G 1¼"	75	VA	1,9	2	
afgng038402v	DN40, PN10/16	G 1½"	77	VA	2,2	2	
afgng050402v	DN40, PN10/16	G 2"	87	VA	2,3	2	
afgng050xx2v	DN50, PN10/16	G 2"	90	VA	3,0	2	
afgng063652v	DN65, PN10/16	G 2½"	90	VA	3,6	2	
afgng080652v	DN65, PN10/16	G 3"	90	VA	3,8	2	
afgng080xx2v	DN80, PN10/16	G 3"	95	VA	4,4	2	
afgng100xx2v	DN100, PN10/16	G 4"	97	VA	5,4	2	
afgng138102v	DN100, PN10/16	5½" DIN11	97	VA	6,9	2	

afgng025xx2s	DN25, PN10/16	G 1"	73	St	1,3	2	
afgng032xx2s	DN32, PN10/16	G 1¼"	75	St	1,9	2	
afgng038402s	DN40, PN10/16	G 1½"	77	St	2,2	2	
afgng050402s	DN40, PN10/16	G 2"	87	St	2,3	2	
afgng050xx2s	DN50, PN10/16	G 2"	90	St	3,0	2	
afgng063652s	DN65, PN10/16	G 2½"	90	St	3,6	2	
afgng080652s	DN65, PN10/16	G 3"	90	St	3,7	2	
afgng080xx2s	DN80, PN10/16	G 3"	95	St	4,4	2	
afgng100xx2s	DN100, PN10/16	G 4"	97	St	5,4	2	
afgng138102s	DN100, PN10/16	5½" DIN11	97	St	6,5	2	

afgng050xx2a	DN50, PN10/16	G 2"	37	Al	0,8	1	
afgng080xx2a	DN80, PN10/16	G 3"	46	Al	1,2	1	
afgng100xx2a	DN100, PN10/16	G 4"	55	Al	1,7	1	
afgng138102a	DN100, PN10/16	5½" DIN11	83	Al	2,5	1	

Bestell-Nr.	DN Flansch	Gewinde	Baulänge - mm -	Material	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
afgnr025xx2p	DN25, PN10	R 1"	41	PP	0,2	1	
afgnr038402p	DN40, PN10	R 1½"	60	PP	0,3	1	
afgnr050xx2p	DN50, PN10	R 2"	60	PP	0,4	1	
afgnr080xx2p	DN80, PN10	R 3"	68	PP	0,5	1	