



Tankwagenkupplung mit Schalenverschraubung

Messing

PN 16



Typ „VKS“ (Abb. 1)
1-teilig



Typ „VKS“ (Abb. 2)
2-teilig

- Norm (Halbschalen) : DIN EN 14420 vormals DIN 2817
Norm (TW-Kupplung) : DIN 28450
- Material (Standard) : TW-Armatur : Messing
Schlauchverschraubung: Messing
Halbschalen : Aluminium (Edelstahl und Messing auf Anfrage)
Schrauben : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
Schutzring : Polyamid
- Ersatzteile : Halbschalen : Seite 5.2
Gewindedichtung : Seite 3.1.28
- Zubehör : Blindkappe : Seite 3.3.09
Kette : Seite 8.1

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW Schlauch - mm -	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
			Kupplung	Dichtung Gewinde			
avkm050x032m	VKS50	32x6	Ms	Vu	0,85	2	
avkm050x038m		38x6,5		Vu	0,89	2	
avkm050x050m		50x8		Vu	1,10	2	
avks050x050m		50x8		-	0,96	1	
avkm080x063m	VKS80	63x8	Ms	Vu	2,10	2	
avkm080x075m		75x8		Vu	2,20	2	
avks080x075m		75x8		-	2,05	1	
avkm080x080m		80x8		Vu	2,05	2	
avkm100x100m	VKS100	100x8	Ms	Vu	4,35	2	
avks100x100m				-	3,50	1	