



Tankwagenkupplung mit Schalenverschraubung

Edelstahl

PN 16



- ☐ Norm (Halbschalen) : DIN EN 14420 vormals DIN 2817
Norm (TW-Kupplung) : DIN 28450
- ☐ Material (Standard) : TW-Armatur : 1.4571 bzw. 1.4581, Beschichtung auf Anfrage
Schlauchverschraubung: VA = 1.4571, Beschichtung auf Anfrage
Halbschalen : Aluminium (Edelstahl und Messing auf Anfrage)
Schrauben : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- ☐ Ersatzteile : Halbschalen : Seite 5.2
Gewindedichtung : Seite 3.1.28
Kupplungsdichtung : Seite 3.3.10
- ☐ Zubehör : Blindstopfen : Seite 3.3.08
Kette : Seite 8.1

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW Schlauch - mm -	Kupplung	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
				Gewinde	Dichtung Kupplung			
amkm050x032v	MKS50	32x6	VA	Te	Hy	1,25	2	
amkm050x038v		38x6,5		Te		1,20	2	
amkm050x050v		50x8		Te		1,30	2	
amks050x050v		50x8		-		1,10	1	
amkm080x063v	MKS80	63x8	VA	Te	Hy	2,70	2	
amkm080x075v		75x8		Te		2,55	2	
amks080x075v		75x8		-		2,25	1	
amkm080x080v		80x8		Te		2,55	2	
amkm100x100v	MKS100	100x8	VA	Te	Hy	5,45	2	