



Hebelarmkupplung mit Innengewinde

Aluminium



Typ „A“ (Abb. 1)



Typ „D“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Kupplung) : EN ISO 14420-7 vormals DIN 2828, MIL (Military Specifications 27487)
- ☐ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- ☐ Betriebsdruck : $PS_{max} = 10 \text{ bar}$ (bei +65 °C)
- ☐ Betriebsunterdruck : $PS_{min} = -0,8 \text{ bar}$ (bei +65 °C)
- ☐ Material (Standard) : Aluminium
- ☐ Anwendungsbereich : Hebelarmkupplungen nach dieser Norm dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen, ausgenommen Flüssiggas und Dampf.
- ☐ Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28
Kupplungsdichtung : Seite 3.4.38
- ☐ Bemerkung : andere Gewinde- (NPT) oder Dichtformen (gewindedichtend) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ-DN	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		A - mm -	Gewinde	Kupplung	Dichtung Gewinde			
ahaxd013013a	A-DN13 DIN	24,1	G 1/2"	AI	Vu	0,02	1	
ahaxm013013a	A-DN13 MIL				-			
ahaxd020019a	A-DN20 DIN	32,1	G 3/4"	AI	Vu	0,04	1	
ahaxm020019a	A-DN20 MIL				-			
ahaxd025025a	A-DN25 DIN	36,7	G 1"	AI	Vu	0,08	1	
ahaxm025025a	A-DN25 MIL				-			
ahaxd032032a	A-DN32 DIN	45,5	G 1 1/4"	AI	Vu	0,08	1	
ahaxm032032a	A-DN32 MIL				-			
ahaxd040040a	A-DN40 DIN	53,4	G 1 1/2"	AI	Vu	0,12	1	
ahaxm040040a	A-DN40 MIL				-			
ahaxd050050a	A-DN50 DIN	63,0	G 2"	AI	Vu	0,16	1	
ahaxm050050a	A-DN50 MIL				-			
ahaxd065065a	A-DN65 DIN	75,8	G 2 1/2"	AI	Vu	0,29	1	
ahaxm065065a	A-DN65 MIL				-			
ahaxd080080a	A-DN80 DIN	91,5	G 3"	AI	Vu	0,32	1	
ahaxm080080a	A-DN80 MIL				-			
ahaxd100100a	A-DN100 DIN	119,5	G 4"	AI	Vu	0,48	1	
ahaxm100100a	A-DN100 MIL				-			
ahaxm125125a	A-DN125 MIL		G 5"	AI	-		1	
ahaxm150150a	A-DN150 MIL		G 6"	AI	-		1	
ahaxm200200a	A-DN200 MIL		G 8"	AI	-		1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Kupplung	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		B - mm -	Gewinde		Dichtung Gewinde	Kupplung			
ahdxd013013a	D-DN13 DIN	24,5	G 1/2"	AI	Vu	Pe	0,06	2	
ahdxdm013013a	D-DN13 MIL				-				
ahdxd020019a	D-DN20 DIN	32,4	G 3/4"	AI	Vu	Pe	0,12	2	
ahdxdm020019a	D-DN20 MIL				-				
ahdxd025025a	D-DN25 DIN	37,3	G 1"	AI	Vu	Pe	0,19	2	
ahdxdm025025a	D-DN25 MIL				-				
ahdxd032032a	D-DN32 DIN	46,0	G 1 1/4"	AI	Vu	Pe	0,31	2	
ahdxdm032032a	D-DN32 MIL				-				
ahdxd040040a	D-DN40 DIN	54,0	G 1 1/2"	AI	Vu	Pe	0,35	2	
ahdxdm040040a	D-DN40 MIL				-				
ahdxd050050a	D-DN50 DIN	63,8	G 2"	AI	Vu	Pe	0,42	2	
ahdxdm050050a	D-DN50 MIL				-				
ahdxd065065a	D-DN65 DIN	76,5	G 2 1/2"	AI	Vu	Pe	0,46	2	
ahdxdm065065a	D-DN65 MIL				-				
ahdxd080080a	D-DN80 DIN	92,2	G 3"	AI	Vu	Pe	0,79	2	
ahdxdm080080a	D-DN80 MIL				-				
ahdxd100100a	D-DN100 DIN	120,3	G 4"	AI	Vu	Pe	1,15	2	
ahdxdm100100a	D-DN100 MIL				-				
ahdxdm125125a	D-DN125 MIL		G 5"	AI	-	Pe		2	
ahdxdm150150a	D-DN150 MIL		G 6"	AI	-	Pe		2	
ahdxdm200200a	D-DN200 MIL		G 8"	AI	-	Pe		2	