



Hebelarmkupplung mit Rillenstutzen

Edelstahl



Typ „E“ (Abb. 1)



Typ „C“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Kupplung) : EN ISO 14420-7 vormals DIN 2828, MIL (Military Specifications 27487)
- ☐ Betriebsdruck : $PS_{max} = 10 \text{ bar}$ (bei +65 °C)
- ☐ Betriebsunterdruck : $PS_{min} = -0,8 \text{ bar}$ (bei +65 °C)
- ☐ Material (Standard) : VA = 1.4571 bzw. 1.4401, Beschichtung auf Anfrage
- ☐ Anwendungsbereich : Hebelarmkupplungen nach dieser Norm dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen, ausgenommen Flüssiggas und Dampf.
- ☐ Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.4.38
- ☐ Zubehör : Schlauchschellen : Seite 5.1

Bestell-Nr.	Typ-DN	NW		Material Kupplung	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		A - mm -	Schlauch - mm -				
ahexd013013v	E-DN13 DIN	24,1	13	VA	0,09	1	
ahexm013013v	E-DN13 MIL						
ahexd020019v	E-DN20 DIN	32,1	19	VA	0,14	1	
ahexm020019v	E-DN20 MIL						
ahexd025025v	E-DN25 DIN	36,7	25	VA	0,23	1	
ahexm025025v	E-DN25 MIL						
ahexd032032v	E-DN32 DIN	45,5	32	VA	0,50	1	
ahexm032032v	E-DN32 MIL						
ahexd040040v	E-DN40 DIN	53,4	38/40	VA	0,66	1	
ahexm040040v	E-DN40 MIL						
ahexd050050v	E-DN50 DIN	63,0	50	VA	0,70	1	
ahexm050050v	E-DN50 MIL						
ahexd065065v	E-DN65 DIN	75,8	63/65	VA	1,05	1	
ahexm065065v	E-DN65 MIL						
ahexd080075v	E-DN80 DIN	91,5	75	VA	1,30	1	
ahexm080075v	E-DN80 MIL						
ahexd100100v	E-DN100 DIN	119,5	100	VA	3,00	1	
ahexm100100v	E-DN100 MIL						
ahexm125125v	E-DN125 MIL		125	VA		1	
ahexm150150v	E-DN150 MIL		150	VA		1	

Bestell-Nr.	Typ-DN	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		B - mm -	Schlauch - mm -	Kupplung	Dichtung Kupplung			
ahcxd013013v	C-DN13 DIN	24,5	13	VA	Hy	0,14	2	
ahcxm013013v	C-DN13 MIL				Pe			
ahcxd020019v	C-DN20 DIN	32,4	19	VA	Hy	0,26	2	
ahcxm020019v	C-DN20 MIL				Pe			
ahcxd025025v	C-DN25 DIN	37,3	25	VA	Hy	0,35	2	
ahcxm025025v	C-DN25 MIL				Pe			
ahcxd032032v	C-DN32 DIN	46,0	32	VA	Hy	0,64	2	
ahcxm032032v	C-DN32 MIL				Pe			
ahcxd040040v	C-DN40 DIN	54,0	38/40	VA	Hy	0,77	2	
ahcxm040040v	C-DN40 MIL				Pe			
ahcxd050050v	C-DN50 DIN	63,8	50	VA	Hy	1,05	2	
ahcxm050050v	C-DN50 MIL				Pe			
ahcxd065065v	C-DN65 DIN	76,5	63/65	VA	Hy	1,50	2	
ahcxm065065v	C-DN65 MIL				Pe			
ahcxd080075v	C-DN80 DIN	92,2	75	VA	Hy	2,10	2	
ahcxm080075v	C-DN80 MIL				Pe			
ahcxd100100v	C-DN100 DIN	120,3	100	VA	Hy	3,20	2	
ahcxm100100v	C-DN100 MIL				Pe			
ahcxm125125v	C-DN125 MIL		125	VA	Pe		2	
ahcxm150150v	C-DN150 MIL		150	VA	Pe		2	