



Rundgewindekupplung mit Außengewinde

Edelstahl (V₂A)



- Norm (Kupplung) : DIN 11851
- Norm (Gewinde) : Rd = DIN 405 Teil 1, G = DIN ISO 228/BSP
- Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar
- Material (Standard) : V₂A = 1.4301, poliert oder matt
- Ersatzteile : Nutmutter : Seite 3.5.19
Kupplungsdichtung : Seite 3.5.20

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Kupplung	Material	Gewicht	Abb.	Preis
		Kupplung	AG					
arraax010xv2	RAA10	Rd 28x ¹ / ₈ "	G ³ / ₈ "	V ₂ A	Pe	ca - kg -	1	- €/Stück -
arraax015xv2	RAA15	Rd 34x ¹ / ₈ "	G ¹ / ₂ "	V ₂ A	Pe	0,08	1	
arraax020xv2	RAA20	Rd 44x ¹ / ₆ "	G ³ / ₄ "	V ₂ A	Pe	0,14	1	
arraax025xv2	RAA25	Rd 52x ¹ / ₆ "	G 1"	V ₂ A	Pe	0,28	1	
arraax032xv2	RAA32	Rd 58x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₄ "	V ₂ A	Pe	0,35	1	
arraax040xv2	RAA40	Rd 65x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₂ "	V ₂ A	Pe	0,40	1	
arraax050xv2	RAA50	Rd 78x ¹ / ₆ "	G 2"	V ₂ A	Pe	0,53	1	
arraax065xv2	RAA65	Rd 95x ¹ / ₆ "	G 2 ¹ / ₂ "	V ₂ A	Pe	0,72	1	
arraax080xv2	RAA80	Rd110x ¹ / ₄ "	G 3"	V ₂ A	Pe	1,01	1	
arraax100xv2	RAA100	Rd130x ¹ / ₄ "	G 4"	V ₂ A	Pe	1,54	1	
arraax125xv2	RAA125	Rd160x ¹ / ₄ "	G 5"	V ₂ A	Pe		1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material	Gewicht	Abb.	Preis
		Kupplung	AG				
arriax010xv2	RIA10	Rd 28x ¹ / ₈ "	G ³ / ₈ "	V ₂ A	ca - kg -	2	- €/Stück -
arriax015xv2	RIA15	Rd 34x ¹ / ₈ "	G ¹ / ₂ "	V ₂ A	0,13	2	
arriax020xv2	RIA20	Rd 44x ¹ / ₆ "	G ³ / ₄ "	V ₂ A	0,22	2	
arriax025xv2	RIA25	Rd 52x ¹ / ₆ "	G 1"	V ₂ A	0,32	2	
arriax032xv2	RIA32	Rd 58x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₄ "	V ₂ A	0,46	2	
arriax040xv2	RIA40	Rd 65x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₂ "	V ₂ A	0,52	2	
arriax050xv2	RIA50	Rd 78x ¹ / ₆ "	G 2"	V ₂ A	0,68	2	
arriax065xv2	RIA65	Rd 95x ¹ / ₆ "	G 2 ¹ / ₂ "	V ₂ A	1,08	2	
arriax080xv2	RIA80	Rd110x ¹ / ₄ "	G 3"	V ₂ A	1,47	2	
arriax100xv2	RIA100	Rd130x ¹ / ₄ "	G 4"	V ₂ A	2,30	2	
arriax125xv2	RIA125	Rd160x ¹ / ₄ "	G 5"	V ₂ A		2	