



Rundgewindekupplung mit Außengewinde

Edelstahl (V₄A)



Typ „RAA“ (Abb. 1)



Typ „RIA“ (Abb. 2)

- Norm (Kupplung) : DIN 11851
- Norm (Gewinde) : Rd = DIN 405 Teil 1, G = DIN ISO 228/BSP
- Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar
- Material : V₄A = 1.4571 oder 1.4404, poliert oder matt
- Ersatzteile : Nutmutter : Seite 3.5.19
Kupplungsdichtung : Seite 3.5.20

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Kupplung	AG	Kupplung	Dichtung			
arraax010xv4	RAA10	Rd 28x ¹ / ₈ "	G ³ / ₈ "	V ₄ A	Te	0,06	1	
arraax015xv4	RAA15	Rd 34x ¹ / ₈ "	G ¹ / ₂ "	V ₄ A	Te	0,08	1	
arraax020xv4	RAA20	Rd 44x ¹ / ₆ "	G ³ / ₄ "	V ₄ A	Te	0,14	1	
arraax025xv4	RAA25	Rd 52x ¹ / ₆ "	G 1"	V ₄ A	Te	0,28	1	
arraax032xv4	RAA32	Rd 58x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₄ "	V ₄ A	Te	0,35	1	
arraax040xv4	RAA40	Rd 65x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₂ "	V ₄ A	Te	0,40	1	
arraax050xv4	RAA50	Rd 78x ¹ / ₆ "	G 2"	V ₄ A	Te	0,53	1	
arraax065xv4	RAA65	Rd 95x ¹ / ₆ "	G 2 ¹ / ₂ "	V ₄ A	Te	0,72	1	
arraax080xv4	RAA80	Rd110x ¹ / ₄ "	G 3"	V ₄ A	Te	1,01	1	
arraax100xv4	RAA100	Rd130x ¹ / ₄ "	G 4"	V ₄ A	Te	1,54	1	
arraax125xv4	RAA125	Rd160x ¹ / ₄ "	G 5"	V ₄ A	Te		1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material Kupplung	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Kupplung	IG				
arriax010xv4	RIA10	Rd 28x ¹ / ₈ "	G ³ / ₈ "	V ₄ A	0,10	2	
arriax015xv4	RIA15	Rd 34x ¹ / ₈ "	G ¹ / ₂ "	V ₄ A	0,13	2	
arriax020xv4	RIA20	Rd 44x ¹ / ₆ "	G ³ / ₄ "	V ₄ A	0,22	2	
arriax025xv4	RIA25	Rd 52x ¹ / ₆ "	G 1"	V ₄ A	0,32	2	
arriax032xv4	RIA32	Rd 58x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₄ "	V ₄ A	0,46	2	
arriax040xv4	RIA40	Rd 65x ¹ / ₆ "	G 1 ¹ / ₂ "	V ₄ A	0,52	2	
arriax050xv4	RIA50	Rd 78x ¹ / ₆ "	G 2"	V ₄ A	0,68	2	
arriax065xv4	RIA65	Rd 95x ¹ / ₆ "	G 2 ¹ / ₂ "	V ₄ A	1,08	2	
arriax080xv4	RIA80	Rd110x ¹ / ₄ "	G 3"	V ₄ A	1,47	2	
arriax100xv4	RIA100	Rd130x ¹ / ₄ "	G 4"	V ₄ A	2,30	2	
arriax125xv4	RIA125	Rd160x ¹ / ₄ "	G 5"	V ₄ A		2	