IBS GmbH
Schlauch- und Armaturentechnik

Rundgewindekupplung

mit Rillenstutzen


Edelstahl (V_2A)




Typ „RAR" (Abb. 1)



Typ „RIR" (Abb. 2)





- ❒ Norm (Kupplung) : DIN 11887
  Norm (Gewinde) : Rd = DIN 405 Teil 1
- ❒ Betriebsdruck : PS_{max} = 10 bar
- ❒ Material (Standard) : V_2A = 1.4301, poliert oder matt
- ❒ Zubehör : Schlauchschellen : Seite 5.1
- ❒ Ersatzteile : Nutmutter : Seite 3.5.19
  Kupplungsdichtung : Seite 3.5.20

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material		Abmessung			Gewicht	Abb.	Preis
		Schlauch - mm -	Gewinde	Kupplung	Dichtung	D	d	L	ca - kg -		- €/Stück -
arrarx010xv2	RAR10	15	Rd 28x1/8"	V_2A	Pe	15	13	33	0,05	1	
arrarx015xv2	RAR15	20	Rd 34x1/8"	V_2A	Pe	21	19	43	0,08	1	
arrarx020xv2	RAR20	25	Rd 44x1/6"	V_2A	Pe	26	23	52	0,17	1	
arrarx025xv2	RAR25	25-28	Rd 52x1/6"	V_2A	Pe	28	25	54	0,23	1	
arrarx032xv2	RAR32	32-35	Rd 58x1/6"	V_2A	Pe	35	32	60	0,33	1	
arrarx040xv2	RAR40	40-43	Rd 65x1/6"	V_2A	Pe	43	40	75	0,52	1	
arrarx050xv2	RAR50	51-53	Rd 78x1/6"	V_2A	Pe	53	50	86	0,66	1	
arrarx065xv2	RAR65	65-70	Rd 95x1/6"	V_2A	Pe	69	65	102	1,14	1	
arrarx080xv2	RAR80	82-85	Rd110x1/4"	V_2A	Pe	85	80	119	1,50	1	
arrarx100xv2	RAR100	102	Rd130x1/4"	V_2A	Pe	105	100	131	2,40	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material	Abmessung			Gewicht	Abb.	Preis
		Schlauch - mm -	Gewinde	Kupplung	D	d	L	ca - kg -		- €/Stück -
arrirx010xv2	RIR10	15	Rd 28x1/8"	V_2A	15	13	33	0,11	2	
arrirx015xv2	RIR15	20	Rd 34x1/8"	V_2A	21	19	43	0,14	2	
arrirx020xv2	RIR20	25	Rd 44x1/6"	V_2A	26	23	52	0,26	2	
arrirx025xv2	RIR25	25-28	Rd 52x1/6"	V_2A	28	25	54	0,37	2	
arrirx032xv2	RIR32	32-35	Rd 58x1/6"	V_2A	35	32	60	0,49	2	
arrirx040xv2	RIR40	40-43	Rd 65x1/6"	V_2A	43	40	75	0,67	2	
arrirx050xv2	RIR50	51-53	Rd 78x1/6"	V_2A	53	50	86	0,91	2	
arrirx065xv2	RIR65	65-70	Rd 95x1/6"	V_2A	69	65	102	1,63	2	
arrirx080xv2	RIR80	82-85	Rd110x1/4"	V_2A	85	80	119	1,97	2	
arrirx100xv2	RIR100	102	Rd130x1/4"	V_2A	105	100	131	2,93	2	

IBS GmbH Schlauch- und Armaturentechnik An der Reichelbleiche 1 09224 Grüna www.ibs-schlauchtechnik.com