


g

für Dampfeinsatz geeignet



- | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| ☐ | Norm (Kupplung) | : DIN 11851 | |
| | Norm (Halbschalen) | : DIN EN 14423 vormals DIN 2826 | |
| | Norm (Gewinde) | : Rd = DIN 405 Teil 1 | |
| ☐ | Temperatur | : $T_{\max} = +230\text{ °C}$ | |
| ☐ | Betriebsdruck | : $PS_{\max} = 18\text{ bar}$ | |
| ☐ | Material (Standard) | : Kupplung | : $V_2A = 1.4301$ |
| | | Halbschalen | : Messing (Edelstahl auf Anfrage) |
| | | Schrauben | : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage) |
| ☐ | Ersatzteile | : Nutmutter | : Seite 3.5.19 |
| | | Kupplungsdichtung | : Seite 3.5.20 |
| | | Halbschalen | : Seite 5.2 |

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material Kupplung	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde				
arraks015xv2	RAKS15	13x6	Rd34x ¹ / ₆ "	V ₂ A	0,47	1	
arraks020xv2	RAKS20	19x7	Rd44x ¹ / ₆ "	V ₂ A	0,80	1	
arraks025xv2	RAKS25	25x7,5	Rd52x ¹ / ₆ "	V ₂ A	0,90	1	
arraks032xv2	RAKS32	32x8	Rd58x ¹ / ₆ "	V ₂ A	1,20	1	
arraks040xv2	RAKS40	38x8	Rd65x ¹ / ₆ "	V ₂ A	2,00	1	
arraks050xv2	RAKS50	50x9	Rd78x ¹ / ₆ "	V ₂ A	2,55	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde	Kupplung	Dichtung			
arriks015xv2	RIKS15	13x6	Rd34x ¹ / ₆ "	V ₂ A	Vi	0,47	2	
arriks020xv2	RIKS20	19x7	Rd44x ¹ / ₆ "	V ₂ A	Vi	0,80	2	
arriks025xv2	RIKS25	25x7,5	Rd52x ¹ / ₆ "	V ₂ A	Vi	0,90	2	
arriks032xv2	RIKS32	32x8	Rd58x ¹ / ₆ "	V ₂ A	Vi	1,35	2	
arriks040xv2	RIKS40	38x8	Rd65x ¹ / ₆ "	V ₂ A	Vi	2,15	2	
arriks050xv2	RIKS50	50x9	Rd78x ¹ / ₆ "	V ₂ A	Vi	2,60	2	