



Rundgewindekupplung mit Festflansch

Edelstahl V₄A



Typ „RAF“ (Abb. 1)



Typ „RIF“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Kupplung) : DIN 11851
- Norm (Flansch) : DIN 2632, DIN 2633
- Norm (Gewinde) : Rd = DIN 405 Teil 1
- ☐ Betriebsdruck : PS_{max} = 10 bar
- ☐ Material (Standard) : Kupplung/Flansch : V₄A = 1.4571 oder 1.4404 poliert oder matt
- Nutmutter : V₂A = 1.4301 poliert oder matt
- ☐ Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.5.19

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW/DN		Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Kupplung	Flansch	Kupplung	Dichtung			
arrafx015xv4	RAF15	Rd 34x ¹ / ₈ "	15	V ₄ A	Te	0,73	1	
arrafx020xv4	RAF20	Rd 44x ¹ / ₆ "	20	V ₄ A	Te	1,09	1	
arrafx025xv4	RAF25	Rd 52x ¹ / ₆ "	25	V ₄ A	Te	1,42	1	
arrafx032xv4	RAF32	Rd 58x ¹ / ₆ "	32	V ₄ A	Te	2,05	1	
arrafx040xv4	RAF40	Rd 65x ¹ / ₆ "	40	V ₄ A	Te	2,30	1	
arrafx050xv4	RAF50	Rd 78x ¹ / ₆ "	50	V ₄ A	Te	3,08	1	
arrafx065xv4	RAF65	Rd 95x ¹ / ₆ "	65	V ₄ A	Te	3,82	1	
arrafx080xv4	RAF80	Rd110x ¹ / ₄ "	80	V ₄ A	Te	4,71	1	
arrafx100xv4	RAF100	Rd130x ¹ / ₄ "	100	V ₄ A	Te	6,19	1	
arrafx125xv4	RAF125	Rd160x ¹ / ₄ "	125	V ₄ A	Te	8,44	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW/DN		Material Kupplung	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Kupplung	Flansch				
arrifx015xv4	RIF15	Rd 34x ¹ / ₈ "	15	V ₄ A	0,78	2	
arrifx020xv4	RIF20	Rd 44x ¹ / ₆ "	20	V ₄ A	1,17	2	
arrifx025xv4	RIF25	Rd 52x ¹ / ₆ "	25	V ₄ A	1,46	2	
arrifx032xv4	RIF32	Rd 58x ¹ / ₆ "	32	V ₄ A	2,16	2	
arrifx040xv4	RIF40	Rd 65x ¹ / ₆ "	40	V ₄ A	2,42	2	
arrifx050xv4	RIF50	Rd 78x ¹ / ₆ "	50	V ₄ A	3,23	2	
arrifx065xv4	RIF65	Rd 95x ¹ / ₆ "	65	V ₄ A	4,18	2	
arrifx080xv4	RIF80	Rd110x ¹ / ₄ "	80	V ₄ A	5,17	2	
arrifx100xv4	RIF100	Rd130x ¹ / ₄ "	100	V ₄ A	6,95	2	
arrifx125xv4	RIF125	Rd160x ¹ / ₄ "	125	V ₄ A	9,20	2	