IBS GmbH
Schlauch- und Armaturentechnik

Förder-Schläuche

SBR

Typ „CARBON 4200 BC"

- ❒ Kennung: CARBON Antistatic
- ❒ Betriebsdruck: 5 bar
- ❒ Betriebsunterdruck: -0,9 bar
- ❒ Leitfähigkeit: Ω - leitfähig, R $<10^6$ Ω
- ❒ Temperatur: -40°C bis +80°C
- ❒ Haupteigenschaften: Förderschlauch zum Transport von Granulaten
- ❒ Konstruktion:
  - Innenseele: SBR, schwarz, antistatisch, abriebfest
  - Außendecke: SBR, schwarz, antistatisch, abriebfest ozon- und uv-beständig
  - Druckträger: Textileinlagen und Stahlspirale
- ❒ Anschlussarmaturen: Standardarmaturen nach DIN EN 14420

Bestell-Nr.	DN	NW - mm -	Betriebsdruck - bar -	Überdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
scetepcas050	50	50x10,0x 70	5	-0,9	100	2,0	
scetepcas063	63	63x 8,0x 79	5	-0,9	130	2,5	
scetepcas076	76	76x10,0x 96	5	-0,9	200	3,0	
scetepcas090	90	90x 9,5x109	5	-0,9	240	3,8	
scetepcas102	102	102x10,0x122	5	-0,9	290	4,3	
scetepcas115	115	115x 9,5x134	5	-0,9	310	5,0	
scetepcas127	127	127x10,0x147	5	-0,9	350	5,5	
scetepcas152	152	152x10,5x173	5	-0,9	600	7,4	
scetepcas203	203	203x11,5x226	5	-0,9	700	9,9	

IBS GmbH Schlauch- und Armaturentechnik An der Reichelbleiche 1 09224 Grüna www.ibs-schlauchtechnik.com