


Storzkupplung

Festkupplung mit Innengewinde

Messing



- ☐ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- ☐ Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar, 10 bar ab DN100
- ☐ Material (Standard) : Messing
- ☐ Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- ☐ Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28
Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- ☐ Bemerkungen : andere Gewinde (NPT) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW		Material			Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			Kupplung	IG	Kupplung	Dichtung Gewinde	Kupplung		
asfi025x013m	SFI25	31	25-D	G 1/2"	Ms	Pe	Pe	0,21	
asfi025x019m				G 3/4"				0,24	
asfi025x025m				G 1"				0,22	
asfi032x025m	SFI32	44	32	G 1"	Ms	Pe	Pe	0,32	
asfi032x032m				G 1 1/4"				0,34	
asfi038x025m	SFI38	51	38	G 1"	Ms	Pe	Pe		
asfi038x032m				G 1 1/4"				0,41	
asfi038x040m				G 1 1/2"				0,52	
asfi038x050m				G 2"				0,54	
asfi045x040m	SFI45	59	45	G 1 1/2"	Ms	Pe	Pe	0,58	
asfi052x025m	SFI52	66	52-C	G 1"	Ms	Pe	Pe	0,64	
asfi052x032m				G 1 1/4"				0,59	
asfi052x040m				G 1 1/2"				0,65	
asfi052x050m				G 2"				0,79	
asfi052x065m				G 2 1/2"				0,80	
asfi065x050m	SFI65	81	65	G 2"	Ms	Pe	Pe	1,00	
asfi065x065m				G 2 1/2"				1,09	
asfi065x080m				G 3"					
asfi075x050m	SFI75	89	75-B	G 2"	Ms	Pe	Pe	1,31	
asfi075x065m				G 2 1/2"				1,31	
asfi075x080m				G 3"				1,25	
asfi100x100m	SFI100	115	100	G 4"	Ms	Pe	Pe	2,70	
asfi110x100m	SFI110	133	110-A	G 4"	Ms	Pe	Pe	2,53	
asfi110x113m				G 4 1/2"				3,60	
asfi125x125m	SFI125	148	125	G 5"	Ms	Pe	Pe	4,00	