Storzkupplung

Festkupplung mit Außengewinde

Edelstahl



Typ „SFA"

- ❒ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- ❒ Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar
- ❒ Material (Standard) : VA = 1.4408 bzw. 1.4581
- ❒ Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- ❒ Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- ❒ Bemerkungen : andere Gewinde (NPT) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen-abstand - mm -	NW Kupplung	NW AG	Material Kupplung	Material Dichtung	Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
asfa025x013v	SFA25	31	25-D	G 1/2"	VA	Vi	0,28	
asfa025x019v				G 3/4"			0,30	
asfa025x025v				G 1"			0,24	
asfa052x025v	SFA52	66	52-C	G 1"	VA	Vi	0,70	
asfa052x032v				G 1 1/4"			0,70	
asfa052x040v				G 1 1/2"			0,70	
asfa052x050v				G 2"			0,69	
asfa065x050v	SFA65	81	65	G 2"	VA	Vi		
asfa065x065v				G 2 1/2"			0,78	
asfa075x050v	SFA75	89	75-B	G 2"	VA	Vi		
asfa075x065v				G 2 1/2"			1,30	
asfa075x080v				G 3"			1,70	