
IBS GmbH
Schlauch- und Armaturentechnik

Storzkupplung

Festkupplung mit Außengewinde

Aluminium



Typ „SFA"

- ❒ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- ❒ Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar
- ❒ Material (Standard) : Aluminium
- ❒ Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- ❒ Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- ❒ Bemerkungen : andere Gewinde (NPT) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen-abstand - mm -	NW Kupplung	NW AG	Material Kupplung	Material Dichtung	Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
asfa025x013a	SFA25	31	25-D	G 1/2"	Al	Pe	0,08	
asfa025x019a				G 3/4"			0,07	
asfa025x025a				G 1"			0,08	
asfa025x032a				G 1 1/4"				
asfa025x040a				G 1 1/2"				
asfa032x025a	SFA32	44	32	G 1"	Al	Pe	0,10	
asfa032x032a				G 1 1/4"			0,10	
asfa038x025a	SFA38	51	38	G 1"	Al	Pe	0,18	
asfa038x032a				G 1 1/4"			0,14	
asfa038x040a				G 1 1/2"			0,14	
asfa038x050a				G 2"				
asfa052x019a	SFA52	66	52-C	G 3/4"	Al	Pe	0,30	
asfa052x025a				G 1"			0,23	
asfa052x032a				G 1 1/4"			0,22	
asfa052x040a				G 1 1/2"			0,20	
asfa052x050a				G 2"			0,21	
asfa052x065a				G 2 1/2"			0,26	
asfa065x040a	SFA65	81	65	G 1 1/2"	Al	Pe	0,50	
asfa065x050a				G 2"			0,34	
asfa065x065a				G 2 1/2"			0,35	
asfa065x080a				G 3"			0,40	
asfa075x050a	SFA75	89	75-B	G 2"	Al	Pe	0,41	
asfa075x065a				G 2 1/2"			0,36	
asfa075x080a				G 3"			0,36	
asfa100x100a	SFA100	115	100	G 4"	Al	Pe	1,03	
asfa110x110a	SFA110	133	110-A	G 4"	Al	Pe	1,05	