

Klauenkupplung

mit Innengewinde

Temperguss

Edelstahl

PN 10



- ☐ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- ☐ Norm (Kupplung) : DIN 3489
- ☐ Material : St = Temperguss, VA = Edelstahl (1.4401)
- ☐ Anwendungsbereich : Universalkupplung zur Druckluftversorgung
- ☐ Bemerkung : andere Ausführungen (linksschließend, farbig lackiert, US-Ausführung) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW IG	Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung		
akfixxxx008s	KFI08	42	G 1/4"	St	NBR	0,14	
akfixxxx010s	KFI10	42	G 3/8"	St	NBR	0,14	
akfixxxx013s	KFI13	42	G 1/2"	St	NBR	0,15	
akfixxxx019s	KFI19	42	G 3/4"	St	NBR	0,16	
akfixxxx025s	KFI25	42	G 1"	St	NBR	0,18	
akfixxxx032s	KFI32	42	G 1 1/4"	St	NBR	0,30	

akfixxxx010v	KFI10	42	G 3/8"	VA	Vi	0,15	
akfixxxx013v	KFI13	42	G 1/2"	VA	Vi	0,16	
akfixxxx019v	KFI19	42	G 3/4"	VA	Vi	0,19	
akfixxxx025v	KFI25	42	G 1"	VA	Vi	0,16	