


Klauenkupplung

mit Außengewinde

Temperguss

Edelstahl

PN 10



- ☐ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- ☐ Norm (Kupplung) : DIN 3489
- ☐ Material : St = Temperguss, VA = Edelstahl (1.4401)
- ☐ Anwendungsbereich : Universalkupplung zur Druckluftversorgung
- ☐ Bemerkung : andere Ausführungen (linksschließend, farbig lackiert, US-Ausführung) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW AG	Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung		
akfaxxxx008s	KFA08	42	G 1/4"	St	NBR	0,16	
akfaxxxx010s	KFA10	42	G 3/8"	St	NBR	0,17	
akfaxxxx013s	KFA13	42	G 1/2"	St	NBR	0,16	
akfaxxxx019s	KFA19	42	G 3/4"	St	NBR	0,18	
akfaxxxx025s	KFA25	42	G 1"	St	NBR	0,18	
akfaxxxx032s	KFA32	42	G 1 1/4"	St	NBR	0,23	

akfaxxxx010v	KFA10	42	G 3/8"	VA	Vi	0,15	
akfaxxxx013v	KFA13	42	G 1/2"	VA	Vi	0,15	
akfaxxxx019v	KFA19	42	G 3/4"	VA	Vi	0,16	
akfaxxxx025v	KFA25	42	G 1"	VA	Vi	0,18	