
IBS GmbH
Schlauch- und Armaturentechnik

Absaug- Förderschlauch

leichte Ausführung, fadenverstärkt

PVC



Typ „PVC LG"

- ❒ Betriebsdruck : siehe Tabelle
- ❒ Betriebsunterdruck : siehe Tabelle
- ❒ Temperatur : -20°C bis +70°C, kurzzeitig bis +85°C (medienabhängig)
- ❒ Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- ❒ Einsatzbereiche : Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien, Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver, Luft- und Klimatechnik, Schutzschlauch, Maschinenbau, Textilindustrie, Schweißgasabsaugung, Industriestaubsauger
- ❒ Haupteigenschaften : gute Öl-, Laugen- und Säurebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, innen weitgehend glatt, sehr flexibel, geringes Gewicht, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, kleinste Biegeradien, gasdicht, RoHS-konform
- ❒ Konstruktion : Wandung : Weich-PVC, zweilagig mit dazwischenliegender Fadenverstärkung
  Spirale : Federstahldraht (eingelegt), Kunststoff ummantelt
- ❒ Anschlussarmaturen : Spezialmuffe
- ❒ Rollenlänge (Standard) : 15 m, DN76, 80 und 89: 10 m

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Unterdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
sckmaaflg025	25	25x2,5x 30	1,0	-0,20	25	0,22	
sckmaaflg028	28	28x2,5x 33	1,0	-0,19	28	0,24	
sckmaaflg032	32	32x2,5x 37	1,0	-0,18	32	0,27	
sckmaaflg038	38	38x2,5x 43	1,0	-0,16	38	0,38	
sckmaaflg041	41	41x2,5x 46	1,0	-0,13	41	0,40	
sckmaaflg044	44	44x3,0x 50	0,9	-0,13	44	0,43	
sckmaaflg051	51	51x3,0x 57	0,9	-0,13	51	0,49	
sckmaaflg063	63	63x3,0x 69	0,8	-0,17	63	0,61	
Sckmaaflg070	70	70x4,0x 78	0,8	-0,10	71	0,78	
Sckmaaflg076	76	76x3,5x 83	0,8	-0,10	76	0,85	
Sckmaaflg080	80	80x3,5x 87	0,8	-0,10	80	0,88	
Sckmaaflg089	89	89x3,5x 96	0,8	-0,10	89	0,98	
sckmaaflg102	102	102x3,5x109	0,8	-0,10	102	1,15	