

Absaug- Förderschlauch

leichte Ausführung

Silikon



- ☐ Betriebsdruck : siehe Tabelle
- ☐ Betriebsunterdruck : siehe Tabelle
- ☐ Temperatur : -70 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +280 °C (medienabhängig)
- ☐ Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- ☐ Einsatzbereiche : zur Führung von Heiß- und Kaltluft, für Granulattrockner in der Kunststoffindustrie, für Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren, für Abgastechnik, Motorentechnik, Motorenvorwärmung, Flugzeugbau und Rüstungstechnik
- ☐ Haupteigenschaften : doppelagig, sehr gute Hitzebeständigkeit, dicht, innen glatt, flexibel, fadenverstärkt, kleinste Biegeradien, abknicksicher, RoHS-konform
- ☐ Konstruktion : Wandung : Silikon beschichtetes Glasgewebe
Kordel als Verstärkung
Spirale : in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- ☐ Anschlussarmaturen : Schlauchschellen : Seite 5.1
- ☐ Rollenlänge (Standard) : 4 m

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Unterdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
scknoqflx019	19	19x2,0x 22	3,0	-0,73	22	0,11	
scknoqflx022	22	22x2,5x 25	3,0	-0,72	25	0,17	
scknoqflx025	25	25x2,5x 30	2,8	-0,71	30	0,19	
scknoqflx032	32	32x3,0x 36	2,7	-0,65	36	0,28	
scknoqflx038	38	38x2,5x 43	2,6	-0,60	43	0,31	
scknoqflx044	44	44x2,5x 49	2,6	-0,58	49	0,32	
scknoqflx051	51	51x2,5x 56	2,6	-0,52	56	0,36	
scknoqflx057	57	57x2,5x 62	2,5	-0,48	62	0,43	
scknoqflx063	63	63x2,5x 68	2,4	-0,46	68	0,49	
scknoqflx070	70	70x2,5x 75	2,1	-0,44	75	0,54	
scknoqflx076	76	76x2,5x 81	2,1	-0,43	81	0,58	
scknoqflx080	80	80x2,5x 85	2,1	-0,42	85	0,61	
scknoqflx083	83	83x2,5x 88	2,1	-0,41	88	0,63	
scknoqflx089	89	89x2,5x 94	2,0	-0,40	94	0,69	
scknoqflx095	95	95x2,5x100	1,9	-0,37	100	0,73	
scknoqflx102	102	102x2,5x107	1,9	-0,35	107	0,77	
scknoqflx108	108	108x3,0x114	1,8	-0,33	114	0,81	
scknoqflx114	114	114x3,0x120	1,5	-0,30	120	0,85	
scknoqflx121	121	121x3,0x127	1,5	-0,24	127	0,89	
scknoqflx127	127	127x3,0x133	1,4	-0,23	133	0,93	
scknoqflx140	140	140x3,0x146	1,3	-0,20	146	1,00	
scknoqflx152	152	152x3,0x158	1,2	-0,17	158	1,20	
scknoqflx178	178	178x3,0x184	1,0	-0,12	184	1,43	
scknoqflx203	203	203x3,5x209	0,7	-0,09	209	1,65	
scknoqflx254	254	254x3,0x260	0,5	-0,07	260	2,09	
scknoqflx305	305	305x3,0x311	0,5	-0,07	311	2,61	