
Flanscharmatur

mit Innengewinde (rechts)

PU



Typ „FIG"



- ❒ Norm : ähnlich DIN 2633, Lochbild nach DIN 2501
- ❒ Leitfähigkeit : ≤10^{10} Ω, Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei sachgemäßer Erdung der Schlauchspirale mittels Erdungskabel
- ❒ Temperatur : -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis +125°C (medienabhängig)
- ❒ Material : Polyurethan
- ❒ Haupteigenschaften : - Anschlussmöglichkeit ohne Querschnittsverengung
  - zugfest, weitestgehend dicht
  - wiederverwendbar, austauschbar
  - abrieb- und mikrobenfest
  - schlagfest
  - geringes Gewicht
- ❒ Bemerkung : fest montierte Ausführung (vergossen) für flüssigkeitsdichte Verbindungen auf Anfrage möglich

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW Schlauch	Gewinde entsprechend	Abmessung D - mm -	Abmessung k - mm -	Abmessung L - mm -	Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
afigl050050k	FIG050	50	PUR-L	165	125	66	0,40	
afigh050050k			PUR-H					
afigs050050k			PUR-S					
afigl065065k	FIG065	65	PUR-L	185	145	76	0,50	
afigh065065k			PUR-H					
afigs065065k			PUR-S					
afigl065070k		70	PUR-L				0,55	
afigh065070k			PUR-H					
afigs065070k			PUR-S					
afigl080075k	FIG080	75	PUR-L	200	160	76	0,60	
afigh080075k			PUR-H					
afigs080075k			PUR-S					
afigl080080k		80	PUR-L				0,65	
afigh080080k			PUR-H					
afigs080080k			PUR-S					
afigl100100k	FIG100	100	PUR-L	220	180	86	0,80	
afigh100100k			PUR-H					
afigs100100k			PUR-S					
afigl125120k	FIG125	120	PUR-L	250	210	92	0,95	
afigh125120k			PUR-H					
afigs125120k			PUR-S					
afigl125125k		125	PUR-L				1,00	
afigh125125k			PUR-H					
afigs125125k			PUR-S					
afigl150150k	FIG150	150	PUR-L	285	240	98	1,40	
afigh150150k			PUR-H					
afigs150150k			PUR-S					
afigl150160k		160	PUR-L				1,50	
afigh150160k			PUR-H					
afigs150160k			PUR-S					
afigl175180k	FIG175	180	PUR-L	315	270	103	1,80	
afigh175180k			PUR-H					
afigs175180k			PUR-S					
afigl200200k	FIG200	200	PUR-L	340	295	108	2,00	
afigh200200k			PUR-H					
afigs200200k			PUR-S					
afigl250250k	FIG250	250	PUR-L	395	350	118	3,00	
afigh250250k			PUR-H					
afigs250250k			PUR-S					
afigl300300k	FIG300	300	PUR-L	445	400	123	4,00	
afigh300300k			PUR-H					
afigs300300k			PUR-S					