
IBS GmbH
Schlauch- und Armaturentechnik


Reduzierstücke

mit Innengewinde (rechts)

PU



Typ „RS"



- ❒ Norm (Gewinde) : in Anlehnung an DIN ISO 228
- ❒ Leitfähigkeit : ≤10^{10} Ω, Ableitung elektrosratischer Aufladungen bei sachgemäßer Erdung der Schlauchspirale mittels Erdungskabel
- ❒ Temperatur : -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis +125°C (medienabhängig)
- ❒ Material : Polyurethan
- ❒ Haupteigenschaften : - glatter Übergang zwischen Schlauch und Gewindestutzen
  - zugfest, weitestgehend dicht
  - wiederverwendbar, austauschbar
  - abrieb- und mikrobenfest
  - schlagfest
  - geringes Gewicht
- ❒ Bemerkung : fest montierte Ausführung (vergossen) für flüssigkeitsdichte Verbindungen auf Anfrage möglich

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW Schlauch	Gewinde AG	Gewinde IG entsprechend	Abmessung D - mm -	Abmessung d - mm -	Abmessung L - mm -	Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
arslx050xxxk	RS050	50	G 2"	PUR-L	75	50	83	0,16	
arshx050xxxk				PUR-H				0,15	
arssx050xxxk				PUR-S				0,13	
arslx065xxxk	RS065	65	G 2 1/2"	PUR-L	90	65	94	0,23	
arshx065xxxk				PUR-H				0,22	
arssx065xxxk				PUR-S				0,18	
arslx080xxxk	RS075	75	G 3"	PUR-L	100	76,2	102	0,26	
arshx080xxxk				PUR-H				0,25	
arssx080xxxk				PUR-S				0,21	
arslx100xxxk	RS100	100	G 4"	PUR-L	131	102,1	124	0,53	
arshx100xxxk				PUR-H				0,51	
arssx100xxxk				PUR-S				0,46	