

## Wasser-Schläuche

**erfüllt höchste Ansprüche**



Typ „Goldschlange“

### EPDM

- Kennung : axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
- Betriebsdruck : siehe Tabelle
- Temperatur : -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min.)
- Haupteigenschaften : - knick- und stoßfest, überfahrbar  
- unempfindlich gegen Ozon- und UV-Strahlung
- Konstruktion : Innenseele : EPDM, schwarz, glatt, porenfrei  
Außendecke : CR, öl-, fett- und chemikalienbeständig  
Druckträger : synthetische Garne
- Produktionslängen : 40 m

Bestell-Nr.	DN	NW - mm -	Betriebsdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
scecoegod010	10	10x3,6	30	45	0,160	
scecoegod013	13	13x3,9	30	50	0,225	
scecoegod016	16	16x3,6	25	70	0,260	
scecoegod019	19	19x4,4	25	80	0,385	
scecoegod022	22	22x4,5	20	100	0,430	
scecoegod025	25	25x4,5	20	110	0,490	
scecoegod032	32	32x5,5	12	175	0,760	
scecoegod038	38	38x6,5	12	250	1,050	
scecoegod045	45	45x7,5	10	290	1,480	
scecoegod050	50	50x7,5	10	300	1,580	