IBS GmbH
Schlauch- und Armaturentechnik

Druckluft-Schläuche

EPDM

Typ „Vulcain+"

- ❒ Betriebsdruck : siehe Tabelle
- ❒ Leitfähigkeit : R <10^6 Ω
- ❒ Temperatur : -40°C bis +100°C
- ❒ Haupteigenschaften : - elektrisch leitfähig
  - geeignet für Druckluftwerkzeuge und Geräte in Ex-geschützten Bereichen
  - geeignet für Farbspritzgeräte
  - Heißwasser geeignet
- ❒ Konstruktion : Innenseele : EPDM, schwarz, glatt
  Außendecke : EPDM, blau, glatt
  Druckträger : synthetische Garne
- ❒ Produktionslängen : 20 m, 40 m, 120 m

Bestell-Nr.	DN	NW - mm -	Betriebsdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
scetrevud006	6	6x3,0	20	25	0,11	
scetrevud007	7	7x3,5	20	25	0,15	
scetrevud008	8	8x3,5	20	30	0,16	
scetrevud009	9	9x3,5	20	35	0,18	
scetrevud010	10	10x4,0	20	40	0,23	
scetrevud012	12	12x4,0	20	60	0,26	

IBS GmbH Schlauch- und Armaturentechnik An der Reichelbleiche 1 09224 Grüna www.ibs-schlauchtechnik.com