Vielzweck-Schläuche

EPDM

Typ „MP20”

- ❒ Kennung : blaue Längsstreifen, fortlaufende Farbsignierung
- ❒ Betriebsdruck : 20 bar
- ❒ Leitfähigkeit : R $<10^6$ Ω
- ❒ Temperatur : -20°C bis +95°C, kurzzeitig +110°C
- ❒ Haupteigenschaften : - hochflexibel
  - sehr gute Alterungs- und Abrasionsbeständigkeit
  - hervorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit
  - geeignet zur Förderung von Luft und Wasser
  - sehr gute Knickstabilität
- ❒ Konstruktion : Innenseele : EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  Außendecke : EPDM, schwarz, glatt, glatt, elektrisch leitfähig
  Druckträger : Textileinlagen gekordelt

Bestell-Nr.	DN	NW - mm -	Betriebsdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Rollenlänge - m -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
sceseempd006	6	6x3,5	20	40	100	0,15	
sceseempd008	8	8x3,5	20	50	100	0,18	
sceseempd010	10	10x3,5	20	60	100	0,21	
sceseempd013	13	13x4,0	20	80	100	0,30	
sceseempd016	16	16x4,0	20	100	100	0,35	
sceseempd019	19	19x4,5	20	115	50	0,47	
sceseempd025	25	25x5,0	20	150	50	0,67	
sceseempd032	32	25x6,0	20	200	50	1,05	
sceseempd038	38	25x6,0	20	250	50	1,20	