

Brauchwasser-Schläuche

Bau-Schlauch



Typ „GST“

Feuerlöscher-Schlauch



Typ „GFW“

- ☐ Norm : Typ „GFW“ : DIN 14811, BS 6391 Typ 1
- ☐ Temperatur : Typ „GFW“ : -30 °C bis +100 °C Typ „GST“: -20 °C bis +60 °C
- ☐ Haupteigenschaften : leicht und flexibel (auch bei großer Kälte), geringer Rollendurchmesser
 Typ „GFW“ : - alterungs- und ozonbeständig
 - verrottungs- und moderfest
 - seewasserfest
- ☐ Konstruktion : Innengummierung aus EPDM
 Typ „GST“ : Gewebe aus hochfestem Polyestergera
 Typ „GFW“ : Gewebe aus hochfestem Polyestergera, rundgewebt
 Kette nach Wunsch 2-fach oder 3-fach gezwirnt
- ☐ Standardlängen : 15 m, 20 m, 30 m

Bestell-Nr.	Typ	NW		Betriebsdruck - bar -	Platzdruck - bar -
		- mm -			
scgghgstd019	GST	19	3/4"	15	45
scgghgstd025	GST	25	1"	15	45
scgghgfud025	GFW			16	50
scgghgstd032	GST	32	1 1/4"	15	45
scgghgstd038	GST	38	1 1/2"	15	45
scgghgfud038	GFW			16	50
scgghgfud042	GFW	42	1 2/3"	16	50
scgghgstd045	GST	45	1 3/4"	12	36
scgghgfud045	GFW			16	50
scgghgstd052	GST	52	2"	12	36
scgghgfud052	GFW			16	50
scgghgstd064	GST	64	2 1/2"	12	36
scgghgfud064	GFW			16	50
scgghgfud070	GFW	70	2 3/4"	16	50
scgghgstd075	GST	75	3"	12	36
scgghgfud075	GFW			16	50
scgghgstd090	GST	90	3 1/2"	8	24
scgghgstd102	GST	102	4"	8	24
scgghgstd110	GST	110	4 1/3"	8	24
scgghgstd127	GST	127	5"	8	24
scgghgstd152	GST	152	6"	8	24
scgghgstd203	GST	203	8"	4	12