

Brauchwasser-Schläuche



- ☐ Temperatur : -20 °C bis +100 °C
- ☐ Haupteigenschaften : leicht und flexibel (auch bei großer Kälte), geringer Rollendurchmesser
 Typ "GPU" : für mittelschwere Beanspruchung
 Typ "GGU" : für schwere Beanspruchung, sehr abriebfest
- ☐ Konstruktion : Typ "GPU" : Gewebe Polyester, rundgewebt
 Typ "GGU" : Gewebe Polyester/Polyamid rundgewebt
 vollkommen in die Gummierung eingebettet
 Innengummierung : NBR/PVC-Mischung
 Außenbeschichtung : NBR/PVC-Mischung
- ☐ Standardlängen : 15 m, 20 m, 30 m

Bestell-Nr.	Typ	NW - mm -		Betriebsdruck - bar -	Platzdruck - bar -
scgghgpud019	GPU	19	3/4"	15	45
scgghggud019	GGU			25	75
scgghgpud025	GPU	25	1"	15	45
scgghggud025	GGU			25	75
scgghgpud032	GPU	32	1 1/4"	15	45
scgghggud032	GGU			20	60
scgghgpud038	GPU	38	1 1/2"	15	36
scgghggud038	GGU			16	50
scgghgpud045	GPU	45	1 3/4"	12	36
scgghggud045	GGU			16	50
scgghgpud052	GPU	52	2"	12	36
scgghggud052	GGU			16	50
scgghggud055	GGU	55	2 1/16"	16	50
scgghggud060	GGU	60	2 1/3"	16	50
scgghgpud064	GPU	64	2 1/2"	12	36
scgghggud064	GGU			16	50
scgghggud070	GGU	70	2 3/4"	16	50
scgghgpud075	GPU	75	3"	12	24
scgghggud075	GGU			16	50
scgghggud080	GGU	80	3 1/5"	16	50
scgghgpud090	GPU	90	3 1/2"	8	24
scgghggud090	GGU			16	50
scgghgpud102	GPU	102	4"	8	24
scgghggud102	GGU			16	50
scgghgpud127	GPU	127	5"	8	24
scgghggud127	GGU			15	45
scgghgpud152	GPU	152	6"	8	24
scgghggud152	GGU			14	42
scgghggud203	GGU	203	8"	10	30