

## Vielzweck-Schläuche

ohne Gewebe

### PVC



- Norm : REACH-konform, gefertigt aus KTW-zugelassenem Material
- Temperatur : -20 °C bis +60 °C
- Beständigkeit : siehe [www.ibs-schlauchtechnik.com](http://www.ibs-schlauchtechnik.com), Beständigkeitslisten
- Haupteigenschaften : angenehme Flexibilität, cadmiumfrei
- Konstruktion : PVC, glasklar transparent, glatt, ohne Gewebe
- Anwendung : zum Durchleiten von Getränken, z. B. Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mineralwasser, nicht zulässig für Milch, heiße Getränke und alkoholische Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 10 Vol.-% sowie Bier in Schankanlagen
- Rollenlänge (Standard) : siehe Tabelle, andere Längen auf Anfrage

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Rollenlänge - m -	Gewicht - kg/100 m -	Preis - €/m -
sckgaaox0210	2	2x1,0x 4	100	1,2	
sckgaaox0310	3	3x1,0x 5	100	1,5	
sckgaaox0315		3x1,5x 6		2,6	
sckgaaox0410	4	4x1,0x 6	100	1,9	
sckgaaox0415		4x1,5x 7		3,2	
sckgaaox0420		4x2,0x 8		4,6	
sckgaaox0510	5	5x1,0x 7	100	2,3	
sckgaaox0515		5x1,5x 8		3,7	
sckgaaox0520		5x2,0x 9		5,4	
sckgaaox0610	6	6x1,0x 8	100	2,7	
sckgaaox0615		6x1,5x 9		4,3	
sckgaaox0620		6x2,0x10		6,2	
sckgaaox0630		6x3,0x12		10,3	
sckgaaox0715	7	7x1,5x10	100	4,9	

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Rollenlänge - m -	Gewicht - kg/100m -	Preis - €/m -
sckgaaox0815	8	8x1,5x11	100	5,5	
sckgaaox0820		8x2,0x12		7,7	
sckgaaox0915	9	9x1,5x12	50	6,1	
sckgaaox0920		9x2,0x13	100	8,4	
sckgaaox1020	10	10x2,0x14	50	9,2	
sckgaaox1030		10x3,0x16		14,9	
sckgaaox1220	12	12x2,0x16	50	10,7	
sckgaaox1230		12x3,0x18		17,2	
sckgaaox1320	13	13x2,0x17	50	18,4	
sckgaaox1420	14	14x2,0x18	50	12,3	
sckgaaox1620	16	16x2,0x20	50	13,8	
sckgaaox1625		16x2,5x21		17,7	
sckgaaox1820	18	18x2,5x23	50	19,6	
sckgaaox1930	19	19x3,0x25	50	25,3	
sckgaaox2030	20	20x3,0x26	50	26,4	
sckgaaox2230	22	22x3,0x28	50	28,8	
sckgaaox2530	25	25x3,0x31	50	32,2	
sckgaaox2540		25x4,0x33		44,8	
sckgaaox3040	30	30x4,0x38	25	52,1	
sckgaaox3240	32	32x4,0x40	25	55,2	
sckgaaox3535	35	35x3,5x42	25	52,0	
sckgaaox3850	38	38x5,0x48	25	82,4	
sckgaaox4050	40	40x5,0x50	25	86,2	
sckgaaox5050	50	50x5,0x60	25	105,3	