

Vielzweck-Schläuche mit Gewebe

PVC



- Norm : REACH-konform, gefertigt aus KTW-zugelassenem Material
- Betriebsdruck : entsprechend Tabelle, bei +20 °C
- Temperatur : -20 °C bis +65 °C (medienabhängig)
- Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- Haupteigenschaften : angenehme Flexibilität, transparent
- Konstruktion : Schlauch : PVC, klar transparent, glatt
Druckträger : reißfestes Synthetikgarn
- Anwendung : Druckschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen
Der Schlauch ist zudem geeignet zum Durchleiten von Getränken, z. B. Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mineralwasser, nicht geeignet für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln einschließlich Milch und Milchprodukte, Säuglings- und Folgenahrung sowie alkohlhaltige Lebensmittel deren Alkoholgehalt 10 Vol.-% deutlich übersteigt.
- Rollenlänge (Standard) : 50 m, ab DN32: 25 m, andere Längen auf Anfrage

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Gewicht - kg/100m -	Preis - €/m -
sckgaagx0430	4	4x3,0x10	27	8,2	
sckgaagx0530	5	5x3,0x11	26	9,2	
sckgaagx0360	6	6x3,0x12	20	10,3	
sckgaagx0830	8	8x3,0x14	20	12,6	
sckgaagx0930	9	9x3,0x15	20	13,8	
sckgaagx1030	10	10x3,0x16	20	14,9	
sckgaagx1230	12	12x3,0x18	12	17,2	
sckgaagx1245		12x4,5x21	15	28,7	
sckgaagx1253	12,5	12,5x3x18,5	20	17,8	
sckgaagx1330	13	13x3,0x19	12	18,4	
sckgaagx1335		13x3,5x20	12	22,1	
sckgaagx1630	16	16x3,0x23	10	21,8	
sckgaagx1640		16x4,0x24	14	30,9	
sckgaagx1935	19	19x3,5x24	10	30,2	
sckgaagx1940		19x4,0x27	12	35,5	
sckgaagx2540	25	25x4,0x33	8	44,4	
sckgaagx2545		25x4,5x34	9	50,8	
sckgaagx3250	32	32x5,0x42	7	70,9	
sckgaagx3850	38	38x5,0x48	6	82,4	
sckgaagx4550	45	45x5,0x55	6	96,5	
sckgaagx5050	50	50x5,0x60	5	109,1	
sckgaagx5055	50	50x7,0x64	5	152,8	