

Vielzweck-Schläuche mit Stahl-Spirale

PVC



- ☐ Norm : gemäß TRbS 2153 (ehemals BGR 132)
- ☐ Betriebsdruck : entsprechend Tabelle, bei +20 °C
- ☐ Temperatur : -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
- ☐ Beständigkeit : gute Laugen-, Säuren-, UV- und Ozonbeständigkeit
- ☐ Haupteigenschaften : superschwere Ausführung, sehr robust und flexibel, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, hohe axiale Festigkeit, gas- und flüssigkeitsdicht und RoHS konform, zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, nicht geeignet für brennbare Schüttgüter
- ☐ Konstruktion : Schlauch : Weich-PVC, transparent, glatt
Druckträger : Federstahldraht
- ☐ Anwendung : für Druck- & Saugpumpen in Industrie, Land- & Bauwirtschaft, sowie zur Grundwasserabsenkung

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Vakuum - bar -	Biegeradius - mm -	Rollenlänge - m -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
scknoapss010	10	10x3,0x 16	7,0	0,85	64	30, 60	0,15	
scknoapss012	12	12x3,0x 18	6,0	0,85	72	60	0,18	
scknoapss013	13	13x3,0x 19	6,0	0,85	76	30, 60	0,20	
scknoapss014	14	14x3,0x 20	6,0	0,85	80	60	0,21	
scknoapss016	16	16x3,0x 22	6,0	0,85	90	60	0,25	
scknoapss018	18	18x3,0x 24	5,0	0,85	98	60	0,29	
scknoapss019	19	19x3,0x 25	5,0	0,85	100	30, 60	0,32	
scknoapss020	20	20x3,0x 26	5,0	0,85	104	60	0,35	
scknoapss022	22	22x3,0x 28	5,0	0,85	112	60	0,38	
scknoapss025	25	25x3,5x 32	5,0	0,85	128	30, 60	0,50	
scknoapss030	30	30x4,0x 38	4,0	0,85	152	60	0,59	
scknoapss032	32	32x4,5x 41	4,0	0,85	164	30, 60	0,65	
scknoapss035	35	35x4,5x 44	4,0	0,85	176	60	0,70	
scknoapss038	38	38x4,5x 47	4,0	0,85	188	30	0,80	
scknoapss040	40	40x5,0x 50	4,0	0,85	200	30	0,87	
scknoapss042	42	42x5,0x 52	4,0	0,80	208	30	0,97	
scknoapss045	45	45x5,0x 55	4,0	0,80	220	30	1,10	
scknoapss048	48	48x5,0x 58	4,0	0,80	232	30	1,18	
scknoapss050	50	50x5,0x 60	4,0	0,80	256	30	1,24	
scknoapss060	60	60x6,0x 72	3,6	0,80	288	30	1,70	
scknoapss063	63	63x6,0x 75	3,6	0,80	300	30	1,80	
scknoapss065	65	65x6,0x 77	3,6	0,70	308	30	1,86	
scknoapss070	70	70x6,5x 83	3,6	0,70	332	30	2,00	
scknoapss075	75	75x7,0x 89	3,6	0,70	356	30	2,15	
scknoapss076	76	76x7,0x 90	3,6	0,70	360	30	2,20	
scknoapss080	80	80x7,0x 94	3,6	0,70	372	20	2,35	
scknoapss090	90	90x7,0x104	3,0	0,70	416	20	2,90	
scknoapss102	102	102x7,0x116	2,4	0,70	464	20	3,35	
scknoapss110	110	110x7,0x124	2,0	0,65	496	20	4,80	
scknoapss125	125	125x7,5x140	1,5	0,60	560	20	5,40	
scknoapss150	150	150x8,0x166	1,5	0,50	664	20	6,90	
scknoapss152	152	152x8,0x168	1,5	0,50	672	20	7,00	